

MAGUS PRO

Classic Analog High Gain Distortion Pedal with Slow Slew Rate,
Treble Filter Control and 3 Different Modes

JP

安全指示

- これらの指示をお読みください。
- これらの指示を守ってください。
- すべての警告に注意してください。
- すべての指示に従ってください。
- この装置を水の近くで使用しないでください。
- 乾いた布でのみ拭いてください。
- 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
- ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置（アンプを含む）などの熱源の近くに設置しないでください。
- 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。




- この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE 指令 (2012/19/EU) および国内法に従って、この製品を家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製

品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。

12. 本棚などの狭い場所には設置しないでください。

13. 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。



仕様

コネクタ

入力	1/4" TS、アンバランス
インピーダンス	1 MΩ
出力	1/4" TS、アンバランス
電源入力	標準 9V DC、センターネガ、40 mA

物理的

寸法	99 x 57 x 56 mm (3.9 x 2.2 x 2.2")
重量	0.29 kg (0.64 lbs)

コントロール

- OUT** – 信号を 1/4" ケーブルを介して他のペダルまたはギターアンプに送信します。
- 9V DC** – 標準の 9V 電源を接続します (含まれていません)。ペダルは電池を受け入れません。
- IN** – ギターを 1/4" ケーブルで接続します。
- GAIN** – 歪みと彩度の量を調整します。オペアンプのスルーレートが低いいため、ゲインを上げるとトーンが暗くなります。
- LED** – ペダルを踏むと点灯します。
- VOLUME** – ペダルを踏んだときの出力レベルを調整します。
- MODE switch** – 歪みモードを選択します。
CLASSIC = 高ゲイン歪み
FAT = ブーストされた低周波数
TURBO = LED クリッピングダイオードを使用して、出力を増やし、ヘッドルームを増やします。
- FILTER** – ノブを時計回りに回すと高周波をカットします。
- FOOTSWITCH** – を押して、ペダルを組み合わせるカバイパスします。真のバイパスは、ペダルが踏まれていないときはいつでもギター信号にまったく影響を与えません。

JP

