




製品仕様	
形式	同軸2ウェイ・シーリング・スピーカー
周波数レンジ(-10 dB)	40 Hz ～ 35 kHz
公称指向角	60°
ユニット	8インチDualConcentric搭載／同軸2ウェイ(Omnimagnetテクノロジー採用)
入力感度(1 W/1 m)	92 dB(1 W = 4 V for 16 Ohms)
最大音圧(@1m)	112 dB(平均)118 dB(ピーク)
推奨パワーアンプ	180W@16 Ohms
インピーダンス	16 Ohms
インピーダンス・トランスタップ	70V:60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W / OFF & ローインピーダンス・オペレーション 100V:60 W / 30 W / 15 W / OFF & ローインピーダンス・オペレーション
許容入力	90 W(平均)180 W(プログラム)360 W(ピーク)
外装色	標準色白(別途塗装オプション有り)
コネクター	4ピン型ユーロブロック
取付穴径	295 mm
寸法	319.0 mm(直径)327.7 mm(奥行)
重量	8.50 kg
付属品	Cリング、タイルブリッジ、ペイントマスク、カットアウトテンプレート、グリル
オプション	プラスターリング














THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP A/S

e-mail: info@tcgroup-japan.com

	MATERIAL	FINISH	ASSY'SNAME TANNOY
			DWG NO

	DATE	NAME
DESIGN		
CHECK		
DRAWN	03.JUN.14	A.YOSHIOKA

PARTS NAME

CMS 803DCQ

FILE NAME	PARTS NO 8001 7490	SHEET 1 OF 1

Mrn	Description	Date	Name	SCALE SIZE / NON	DIMENSION mm	3RD ANGLE PROJECTION