



GO VOCAL
High-Quality Microphone Preamp for Mobile Devices

JP

安全指示


- これらの指示をお読みください。
 - これらの指示を守ってください。
 - すべての警告に注意してください。
 - すべての指示に従ってください。
 - この装置を水の近くで使用しないでください。
 - 乾いた布でのみ拭いてください。
 - 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
 - ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置 (アンプを含む) などの熱源の近くに設置しないでください。
 - 製造元が指定したアタッチメント / アクセサリのみを使用してください。
-  10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。
-  11. この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE 指令 (2012/19 / EU) および国内法に従って、この製品を家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。
- 本棚などの狭い場所には設置しないでください。
 - 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。

はじめに

- 背面カバーをスライドさせて 9V 電池を取り付けます。



- 接続されているケーブルをデバイスのヘッドフォン入力または Lightning アダプターに接続します。



- ヘッドホンのペアをヘッドホン入力に接続します。



- XLR ケーブルでマイクを接続します。



- 電源スイッチを ON の位置に動かします。コンデンサーマイクを接続している場合は、+ 48V の位置を選択してファンタム電源を供給します。フロントパネルの 48V LED が赤く点灯します。



- マイクに向かって話している間、GAIN ホイールを上げます。歌ったり大声で話したりするときに声が歪む場合は、GAIN コントロールを少し下げてください。



- お気に入りの TC Helicon アプリをダウンロードして、ボーカルエフェクトの実験を開始してください。

JP

技術仕様

アナログ接続	
マイクロフォン	1 x XLR メス、バランス
インピーダンス	5 kΩ
ヘッドホン	1 x 1/8" TRS メス、ステレオ
コントロール	
利得	0~52 dBu
電源スイッチ	オフ / オン / ファントム
システム	
周波数応答	50 Hz~20 kHz、+ 0 / -3 dB
S / N 比	> 101 dB
電源	
電源	バッテリー電源
バッテリー	1 x 9 V
寸法 / 重量	
寸法 (H x W x D)	92 x 45 x 38 mm (3.6 x 1.8 x 1.5")
重量	0.10 kg (0.22 lbs)

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

lithium、鉛蓄電池を含む製品 (ユーザーが交換することはできません):

警告

- ・ セーフガードを無効にする可能性のあるバッテリーを交換しないでください。
- ・ バッテリーを火や高温のオープンに廃棄したり、バッテリーを機械的に押しつぶしたり切断したりすると、爆発する可能性があります。
- ・ 爆発または可燃性の液体またはガスの漏れを引き起こす可能性のある非常に高温の周囲環境にバッテリーを放置する。と
- ・ 非常に低い空気圧にさらされたバッテリーは、爆発または可燃性の液体またはガスの漏れを引き起こす可能性があります。
- ・ バッテリー廃棄の環境的側面に注意を払う必要があります。

